

Ficha Técnica:

CELDA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN DE SOBREPONER																					
CARACTERIS TICAS	DESCRIPCIÓN																				
Celda para encerramien to de equipos	Celda Metálica con desarrollo en lámina Cold Rolled calibre 16, Fabricación Italiana. El acabado final es pintura electrostática en polvo de gran apariencia y protección, antes del acabado final se le hace a la lámina un tratamiento de bonderizado y fosfatado en siete (7) pasos así: DEPOSITANTE – ENJUAGUE – DESENGRASE – ENJUAGUE - FOSFATADO – ENJUAGUE - PASIVADO																				
Barrajes	Barrajes de cobre electrolítico al 99% de pureza dispuestos sobre aisladores instalados en perfiles metálicos que permiten rigidez mecánica																				
Disposición de equipos	Disposición de equipos de maniobra y distribución al interior de la celda según requerimientos establecidos por norma																				
Disposición de la celda	Disposición tipo sobreponer o empotrada para ubicación sobrepuesta en pared con pernos de sujeción, con posibilidad de ensamble con celdas adyacentes por medio de pernos.																				
Medidas	Establecidas según diseño, medidas estándar: <table><tr><th>Alto</th><th>Ancho</th><th>Profundidad</th></tr><tr><td>1200</td><td>800</td><td>300</td></tr><tr><td>1200</td><td>600</td><td>300</td></tr><tr><td>1000</td><td>600</td><td>300</td></tr><tr><td>600</td><td>400</td><td>200</td></tr><tr><td>400</td><td>300</td><td>200</td></tr></table>			Alto	Ancho	Profundidad	1200	800	300	1200	600	300	1000	600	300	600	400	200	400	300	200
Alto	Ancho	Profundidad																			
1200	800	300																			
1200	600	300																			
1000	600	300																			
600	400	200																			
400	300	200																			
Certificación	Certificación de la celda bajo RETIE																				
Diagrama de la celda	Estructura en laminas de acero 15/10. Fijación directa a pared. Puerta reversibles. Preparada para el montaje de las guías de refuerzo. Cerraduras y llaves 1/4 vuelta o cerraduras y llaves 2 puntos de cierre dependiendo del modelo. Bisagras que permiten un ángulo de apertura de 130°. Registro inferior para paso de cables.. Placa de montaje incluido en la entrega. Espesar 20/10.																				